

K/37925/2017/X

Szabó Réka

Feladó: De Bonum Kft- urbM <info@urbm.hu>
Küldve: kedd 2017. október 17 16:26
Címzett: Szabó Réka
Tárgy: RE: Ajánlattételi felhívás- planténer beszerzés
Mellékletek: Erzsébetváros pályázati ajánlat.pdf

Nyomon követés jelölője:

Elintézendő

Jelölő állapota:

Megjelölt

Küldés dátuma: 2017.10.17. 16:26		
Küldő: De Bonum Kft- urbM		
Címzett: Szabó Réka		
Tárgy: RE: Ajánlattételi felhívás- planténer beszerzés		
Melléklet: Erzsébetváros pályázati ajánlat.pdf		
2017 OKT 19		
Előzetes	Melléklet	Üzenet
37925/h	db	ohy

Tisztelt Szabó Réka!

Köszönettel megkaptuk Ajánlattételi felhívásukat, melyre csatolva megküldjük válaszukat.

Üdvözléssel:

Kikindai Éva Márai
De Bonum Kft
Email : info@urbm.hu
Telefon : +36 30 349 27 07
Web : www.urbm.hu

From: Szabó Réka [mailto:Szabo.Reka@erzsebetvaros.hu]
Sent: Friday, October 13, 2017 1:34 PM
To: info@urbm.hu
Cc: Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella; Dr. Domokos Diána; Dr. Máté Katalin
Subject: Ajánlattételi felhívás- planténer beszerzés

De Bonum Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Tisztelt Címzett!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nevében ajánlatot kérünk Önöktől közterületi planténer beszerzés tárgyában, a mellékelt ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

Az ajánlattételi felhívás az Ajánlatkérő részéről bármikor indoklás nélkül visszavonható, a felhívás megküldése az Ajánlatkérő oldalán ajánlati kötöttséget nem keletkeztet. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel eredményéről e-mail útján tájékoztatja az ajánlattevőket.

Az ajánlatot 2017. október 18. szerda napján 10:00 óráig kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre:
szabo.reka@erzsebetvaros.hu

Üdvözléssel:

SZABÓ RÉKA
KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET
ERZSÉBETVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1073 BUDAPEST, ERZSÉBET KRT. 6.
TEL: +36 1 462-3155

Városszépítő Kft adószám: 11279983 – 2 – 16

Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Szabó Réka részére
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Tárgy: árajánlat

Melléklet: jótálási feltételek, használati és karbantartási útmutató

Tisztelt Hölgyem!

Köszönjük 2016. október 13-án érkezett érdeklődésüket, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

60 db Főkert 80-as dézsa **60 x 186.000.-Ft+ÁFA** **11.160.000.-Ft+ÁFA**

- tűzihorganyzás után, RAL 6009 zöld színre porfestett acél szerkezet,
- környezetbarát REMMERS Nussbaum lazúrral kezelt 40 mm vastag deszkázat,
- rozsdamentes kötőelemek,
- daruval kiemelhető üvegszálas betét
- targoncázható, alumínium lábak

Összes:.....
Nettó: 11.160.000.-Ft
ÁFA 27%: 3.013.200.-Ft
Bruttó: 14.173.200.-Ft

8 db Konstruktív egyedi dézsa **8 x 297.800.-Ft+ÁFA** **2.382.400.-Ft+ÁFA**

- 2100 x 600 x 800 mm,
- 5-ös alulemezből, RAL 7016 antracitszürkére porfestve

Nettó: 2.382.400.-Ft
ÁFA 27%: 643.248.-Ft
Bruttó: 3.025.648.-Ft

8 db Konstruktív egyedi dézsa **8 x 326.000.-Ft+ÁFA** **2.608.000.-Ft+ÁFA**

- 2500 x 600 x 800 mm,
- 5-ös alulemezből, RAL 7016 antracitszürkére porfestve

Nettó: 2.608.000.-Ft
ÁFA 27%: 704.160.-Ft
Bruttó: 3.312.160.-Ft

Áraink jelen ajánlatra **30 napig érvényes árak**, melyek tartalmazzák a fent jelölt acél termékek tűzihorganyzását, porfestését, az öntvény részek festését alapszínben (RAL 6009 zöld, 7016 antracitszürke, 8019 barna, 9005 fekete) és a deszkázatok három rétegű, környezetbarát REMMERS lazúrral történő felületkezelését Rusztikus tölgy vagy Nussbaum színben, de a kihelyezési költségeket nem. Az ÁFA mértéke 27%

A termékek a Városszépítő Kft. által gyártott és forgalmazott, új magyar termékek, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Rendeltetésszerű használat, és karbantartási útmutató instrukcióinak betartása mellett a fém részekre 25 hónap, a fa részek aránytalan repedésére, gyantásodására, vetemedésére 12 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a fa természetes szerkezeti változásaira. A csatolt jótálási feltételek, használati és karbantartási útmutató jelen ajánlat elválaszthatatlan részét képezi.

A fém részeket szükség szerinti időközönként nedves tisztítókendővel áttöröljük, kerülve a szemcsés felületű tisztító szereket és eszközöket.

A fa részeket – annak látható részeit – kihelyezéstől számított fél éven belül megtisztítás és finom csiszolás után /180-as csiszolópapír/ egy réteg azonos színű vékonylazúrral át kell kenni, a fa úgynevezett élő anyag mívoltából és annak természetes mozgásából keletkezett mikro repedések tömítéséhez, amely lényegesen megnöveli a felület ellenálló képességét. A későbbiekben ajánlott ugyanezt a műveletet évente kétszer, a téli és a nyári időszakot követően elvégezni.

A 24 hónap garancia abban az esetben vállalható ha a fentiekben megjelölt karbantartást a Megrendelő egy éven belül bizonyíthatóan elvégzi.

Az anti-graffiti védelmet sajnos nem tudjuk vállalni, mivel az Önök által megjelölt anyag oly vékony záró filmréteget képez a felületen, hogy megszünteti a deszkázat páradiffúzióját, ezáltal elősegíti, felgyorsítja a faanyag korhadását, rothadását, gyengítve az anyag minőségét és élettartamát.

Vállalási határidő: írásos megrendelés kori leterheltség és ütemezés függvényében, (ütemenként) kb.: 5-6 héten belül


Fizetési mód: átutalással, az áruátvételt követő 15 naptári napon belül

Szállítás: jelen ajánlat esetében KEDVEZMÉNYKÉNT, térítésmentesen (háromszori alkalommal) a Városszépítő Kft. által

A vásárolt termék a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad, melynek rendelkezési jogát is fenntartjuk. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkor i jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni késedelmi kamatként.

Jászberény, 2017. október 17.

Üdvözléttel:


Szabó Gabriella
minőségügyi vezető
30/824-67-99

- a felületvédelem ellenőrzése, javítása.
- a felület kisebb sérülése esetén tisztítsa meg a felületet langyos szappanos vízzel, és zsírtalanítsa azt alkohollal. P120-150 szemcseméretű csiszolópapírral távolítsa el a sérült réteget, és csiszolja át gyengéden a környező részt is. Javítsa a felületet kereskedelmi forgalomban kapható ún. horganyjavító festékekkel, a gyártó utasításai szerint. Száradás után távolítsa el a felesleges horganyt polír finomságú / P280-300/ csiszolóval, majd portalanítás után kezelje a felületet – megfelelő RAL kódú – hígított porfestékekkel a gyártó utasításai szerint. A hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lennie, kerülni kell a tűző, erős napsugárzást, a páratartalom nem haladhatja meg a 75-80%-ot.

Karbantartás és javítási útmutató rozsdamentes acél elemek tekintetében

- ezen elemek korróziómentesek, de a használat során rákerülő por, fém egyéb szennyeződések elszíneződést okozhatnak a felületen
- a karbantartás során langyos, enyhe tisztítószeres vízzel mossuk le a felületet, majd öblítsük le tiszta vízzel. Nem használhatók a tisztítás során szemcsés súrolószerek, illetve érdes felületű anyagok, mert ezek karcolják a felületet.
- a használati szennyeződések, ujjnyomatokat szappanos vízzel, a zsír vagy olaj szennyeződések alkohollal távolítsa el.
- a rozsdamentes elemek tisztítására nem alkalmas mindenféle vegyszer és eszköz. Foszfortartalmú anyagok használata megengedett, sósavat tartalmazó szerek használata szigorúan TILOS. A kereskedelmi forgalomban kapható speciális tisztítószerrel puha ruhával vigyük fel a felületre. Használat során mindig tartsuk be a tisztítószer gyártójának használatra vonatkozó utasításait.

Karbantartás és javítási útmutató alumínium elemek tekintetében

- a kapcsolódó elemek kötéseinek ellenőrzése, megszorítása
- felület tisztítása langyos, enyhén szappanos vízzel
- a felületvédelem ellenőrzése, javítása.
- a porfestett alumínium elemek javításánál a tűzihorganyzott elemeknél leírtakat kell figyelembe venni.

Karbantartás és javítási útmutató fából készült elemek tekintetében

Cégünk az utcabútorok fa elemeit elsősorban borovi fenyő anyagból készíti, de lehetőség van tölgy és vörösfenyő anyag választására is. A fa ún. „élő anyag” mivoltából eredően sérülékenyebb, és kevésbé áll ellen az időjárás viszontagságainak, a mechanikai behatásoknak, mint a fém elemek. Rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azonban jelentősen növelhető ezen elemek élettartama. A karbantartás és a javítás elvégzésekor ügyelni kell az időjárási viszonyokra, a hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lenni, ne legyen erős UV sugárzás, a levegő páratartalma 75% alatt legyen és a fa nedvességtartalma ne haladja meg a 15%-ot.

A fából készült elemek élettartama a rendszeres ellenőrzés és karbantartás elvégzésével lényegesen meghosszabbítható. A kihelyezést követő fél éven után, a későbbiekben a téli csapadékos időszak előtt, valamint a nyári meleg időszak előtt kell elvégezni a karbantartást az alábbi lépések szerint:

- tisztítsa meg a fa elemeket langyos, enyhén tisztítószeres vízzel, majd hagyja megszáradni
- a makacs szennyeződések eltávolításához – pl. rágógumi, matrica, reklámanyag, a fa természetes anyag mivoltából eredő gyantaszivárgás, stb. használjon alkoholt vagy benzint.
- Száradás után csiszolja át a látható felületeket P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral, majd portalanítsa a felületet.

- Két rétegben fesse át a felületet az eredetileg használt lazúrral, betartva a gyártó utasításait.

Javítások kisebb rongálódás esetén:

- tisztítsa meg a sérült felületet, tisztítószeres, langyos vízzel vagy alkohollal, vagy benzinnel
- száradás után a sérült felületet és annak környékét csiszolja át P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral majd portalanítsa
- szivacs vagy puha rongy segítségével vigyen fel az előkészített felületre az eredetileg használt lazúrból két rétegben, követve a gyártó utasításait.

Az elhasználódott, vagy nagyobb mértékben rongálódott elemek cseréjét javasoljuk.

Csomagolás, tárolás, szállítás


A termékeket fajtájuktól függően csomagoljuk, kötegeljük, hogy a szállítás során megvédjük a sérülésektől. Az általunk javasolt csomagolási, szállítási módtól csak a megrendelőnk kifejezett kérése esetén térünk el, felhívva a figyelmet, hogy ebben az esetben az ebből adódó károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.


A szállítmány átvételekor a vevő, vagy képviselője ellenőrizze, hogy a szállítmány megfelelő minőségben érkezett meg. A kipakolás a megrendelő feladata. A termékeket kihelyezésig az alábbiak szerint kell tárolni:

- fedett, száraz, szellős helyen kell tárolni
- ne tegye egymásra termékeket
- a fa elemeket állítva, felső találkozási ponton légpárnás fóliacsíkkal elválasztva kell tárolni, úgy, hogy az elemek ne érjenek össze
- amennyiben a fa elemeket fólia csomagolásban kapta, távolítsa el azt, és anélkül tárolja
- a fém elemeket tárolhatja eredeti csomagolásban - kartondoboz, fólia – amennyiben a csomagolás sérülésmentes.
- takarja le a tárolt termékeket

A helytelen tárolásból, csomagolásból, a tárolási helytől a kihelyezés helyére történő szállításból, a helytelen kihelyezésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.


Jászberény, 2017. október 17.


Miklós István
ügyvezető



Főkert dézsa


1000x1000




119

Jellemzők

- tűzhorganyzás után festett acél szerkezet, környezetbarát lazúrral kezelt 40 mm vastag deszkázat
- rozsdamentes kötőelemek
- daruval kiemelhető üvegszálas betét
- súly: 60, 70 illetve 90 kg



114



Konstruktív dézsza

114x70x55 cm

Jellemzők

- 3 vagy 5 mm vastag acéllemez szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve
- 20 mm vastag vízálló hőszigetelő anyaggal és geotextiliával béleelve
- súly: 55 illetve 85 kg

Rögzítés

- dübeleléssel

