



KONICA MINOLTA

bizhub 754e

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 75 lap/perc fekete-fehér

✓ Funkcionalitás



Másolás

– Fekete-fehér



Nyomatás

– Fekete-fehér
– PCL/PS
– Helyi/hálózati
– USB



Szkennelés

– Színes
– Fekete-fehér
– E-mail címre
– Saját címre
– SMB-re

– Home-ba
– FTP-re
– Felh. fiókba
– USB-re
– WebDAV-ra

– DPWS-re
– TWAIN hálózati



Faxolás

– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Felhasználói
fiók


– Újranyomtatás
– Elosztás
– Megosztás
– Fiókból fiókba
– Fiókból USB-re



Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
Testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓
bizhub Marketplace támogatás	További alkalmazások letöltése egyenesen a berendezésre	✓

Kiegészítők



Finiselő opciók



Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub 754e	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 75 lap/perc sebességgel. EMPERON™ nyomtatásvezérlő PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 XPS és OOXML támogatással. Standard papírkapacitás: 3500 lap. 150 lapos kézi lapadagoló. Médiakezelés A6-SRA3 méretig és 1,2m banner méretben 52-300 g/m ² lapsúly között. 2 GB rendszer memória, 250 GB merevlemez és Ethernet hálózati adapter
LU-204 Nagykapacitású tálca	A4-SRA3, 2 500 lap, 52–256 g/m ²
LU-301 Nagykapacitású tálca	A4, 3 000 lap, 52–256 g/m ²
FS-535 Tűzős finiser	100 lapos tűzés, 3 200 lap max. kimenet
PK-521 Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
SD-512 Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfűzet készítés, félbehajtás, levélhajtás
PI-505 Utóbeillesztő	Borító beillesztés, utó-finishelés
JS-602 Munkaszeparátor	Kimeneti tálca, fax elkülönítés stb.
ZU-606 Z-hajtógató egység	Z-hajtogatás A3 nyomatoknál, 2/4 pontos lyukasztás
FS-534 Tűzős finiser	50 lapos tűzés, 3 200 lap max. kimenet
FS-534SD Kisfűzet finiser	50 lapos tűzés, 20 lapos kisfűzet finiser 2 200 lap kimeneti kapacitás
PK-520 Lyukasztó egység (FS-534/SD-hez)	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
OT-503 Kimeneti tálca	Kimeneti tálca a finishelő egység helyett
KP-101 Numerikus bill.	Fizikai numerikus gombsor (0-9) az érintőkéjhez mellett

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	2 048 MB (standard)
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Hálózat és USB	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Hálózati frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus lapadagoló	Max. 150 lap; A6–A3; 35–210 g/m ² duáliskenner automatikus lapadagoló (ADF)
Nyomtatható papírméret	A6–SRA3, egyedi papírméretek; banner papír max. 1 200 x 297 mm méretben
Papírsúly	52–300 g/m ²
Papírkapacitás	Standard: 3 650 lap Max: 6 650 lap
Tálca 1	500 lap, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Tálca 2	500 lap, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Tálca 3	1 500 lap, A4, 52–256 g/m ²
Tálca 4	1 000 lap, A4, 52–256 g/m ²
Kéztálca	150 lap, A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír, 52–300 g/m ²
Nagykapacitású tálca 1 (opcionális)	3 000 lap, A4, 52–256 g/m ²
Nagykapacitású tálca 2 (opcionális)	2 500 lap, A4-SRA3, 52–256 g/m ²
Automatikus duplexelő	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Finishelési módok (opcionális)	Ofszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó-beillesztés; z-hajtás; középhajtás, levélhajtás, kisfűzet készítés
Kimeneti kapacitás (finishelővel)	Max. 3 300 lap
Kimeneti kapacitás (finishelő nélkül)	Max. 250 lap
Tűzés	Max. 100 lap vagy 98 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m ²)
Tűzés kimeneti kapacitás	Max. 1 000 lap
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtás kapacitás	30 lap (tálca); végtelen
Kisfűzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m ²)
Kisfűzet kim. kapacitás	Max. 100 lap (tálca); végtelen
Toner élettartam	48 960 oldal
Képkalkotó egység	300 000 oldal/1 200 000 oldal (Dob/Developer)
Teljesítményigény	220–240 V / 50/60 Hz - kevesebb, mint 2,1 kW (rendszer)
Méretek (Szé.xMé.xMa.)	650 x 799 x 1155 mm
Tömeg	Kb. 201 kg

WT-506 Munkaasztal	Azonosító egység elhelyezésére
BT-C1e Kézi tálca	Banner papír és egyéb média számára
FK-511 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax
KH-102 Billentyűzet tartó	USB billentyűzet tartó
EK-604 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakozás
EK-605 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakozás, Bluetooth
ID kártyaolvasó	Sokrétű kártyafelismerés
MK-735 Mount kit	Egység az ID kártyaolvasó számára
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujjlenyomat olvasó
SC-508 Biztonsági kit	Másolásvédelem
LK-101 Web böngésző	Web böngésző és képi panel
LK-102 PDF javítások	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105 OCR szövegfelismerés	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészl.	Natív vonalkód nyomtatás támogatás
LK-107 Unicode betűkészl.	Natív Unicode nyomtatás támogatás
LK-108 OCR A és B betűkészl.	Natív OCR A és B fontkészlet nyomtatás
LK-110 Dokumentum formátum konvertáló csomag	Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
UK-204 i-Option memóriabővítés	Memóriabővítés i-Option licencekhez
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia
Toner	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4	Max. 75 lap/perc
Másolási/nyomatási sebesség A3	Max. 37 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 75 lap/perc
Első másolat	3,6 másodperc
Felfűtési idő	Kb. 22 másodperc ¹
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–9999
Eredeti formátum	A5–A3
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Fedlap-és lapbeszúrás, előnézeti másolat (nyomtatásban vagy képernyőn), próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képméltetés, átfedés funkció (opcionális) bélyegzés, másolásvédelem

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Nyomatató betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatató funkciók	Közvetlen nyomtatás: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, titkosított PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és össze-másolás funkciók; "Easy Set" munkaprogramozás, átfedés, vízjel, másolásvédelem, indigó másolat

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 180 kép/perc
Szkenelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési módok	Szkenelés e-mail címre (Scan-to-Me) Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home) Szkenelés FTP-re Szkenelés felhasználói fiókba Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-ra Szkenelés DPWS-re Hálózati TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereshető PPTX (opcionális); kereshető DOCX/XLSX (opcionális)
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkenelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg i-Fax Színes i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Max. eltárolható dokumentumok	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus Személyes (jelszavas azonosítás) Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiók típusok	Biztonságos nyomtatás Titkosított PDF nyomtatás Fax fogadás Fax polling
Felhasználói fiók funkcionalitás	Ismétlés; kombinálás Letöltés Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax) Másolás fiókból fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	ISO 15408 EAL3, IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3 és TLS1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás (8 standard típus), Merevlemez adattitkosítás (AES 128), Memória adatok automatikus törlése, Bizalmas fax továbbítás, Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés	1000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználói név + jelszó + e-mail + SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opció) ID kártyaolvasó (opció)
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution

