




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



→ bizhub PRO 950

The durable performer

Konica Minolta presents an affordable but powerful production system for central in-house printing facilities and external print-for-pay services: In the bizhub PRO 950, a sturdy and reliable construction, high performance and numerous inline finishing possibilities team up with advanced technologies for enhanced black and white print quality. With this powerful combination, the bizhub PRO 950 has all the answers for the varied requirements of its targeted user group.

scale^{up}

Tech chart bizhub PRO 950

Simitri



Copier specifications

- Copy speed A4**
 - Up to 95 cpm
 - Up to 5,700 cph
- Copy speed A3**
 - Up to 55 cpm
 - Up to 3,300 cph
- Copy resolution**
 - Max.: 600 x 600 dpi
- 1st copy**
 - Less than 3.1 sec. (A4 crosswise)
- Gradations**
 - 256 gradations
- Magnification**
 - 25–400 % in 0.1 % steps
- Multiple copies**
 - 1–9,999
- Memory**
 - 2 GB
- Copier hard disc**
 - 160 GB

Printer specifications

- Print speed A4**
 - Up to 95 ppm
 - Up to 5,700 pph
- Print speed A3**
 - Up to 55 ppm
 - Up to 3,300 pph

Print resolution

- Max.: 2,400 x 600 dpi
- Page description language**
 - PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3 (optional), TIFF, PDF
- Interface**
 - Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
 - IPv6
 - USB 2.0
- Print memory**
 - 2 GB
- Printer hard disc**
 - 160 GB
- Printer drivers**
 - Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003
 - Mac OS 10.2, 10.4, 10.5
- Scanner specifications**
 - Scan speed**
 - Up to 95 cpm
 - Scan resolution**
 - Max.: 600 x 600 dpi
 - Scan modes**
 - TWAIN scan
 - Scan-to-HDD
 - Scan-to-FTP
 - Scan-to-SMB
 - Scan-to-E-mail
 - LDAP support

System specifications

- Automatic document feeder**
 - Max.: 100 sheets
- Paper sizes**
 - A6–A3+ (max. 314 x 460 mm)
- Paper weight**
 - 40–300 gsm with LCT
- Paper input capacity**
 - Standard: 2,150 sheets
 - Max.: 6,650 sheets with LCT
- Paper output capacity**
 - Max.: 3,200 sheets
- Finishing modes (optional)**
 - Stapling
 - Auto-shift sorting and grouping
 - Punching (2 and 4 holes)
 - Folding (z-fold, letter fold in, letter fold out)
 - Post insertion
 - Booklet making
 - Trimming
- Warm-up time**
 - Less than 330 sec.
- Main unit dimensions (W x D x H mm)**
 - 980 x 860 x 1,420 (incl. operation panel)
- Main unit weight**
 - Approx. 285 kg

- All specifications relating to paper capacity refer to A4-size paper of 80 gsm quality.
- All specifications relating to scanning, copying or printing speeds refer to A4-size paper that is scanned, copied or printed crosswise in multipage, simplex mode.
- The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications, network protocols as well as network and system configurations.
- Some of the product illustrations contain optional accessories.
- Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subject to change without notice.
- Konica Minolta does not warrant that all specifications mentioned will be error-free.
- Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks, of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Fekete-fehér multifunkciós berendezések

bizhub 601

bizhub 751

OFFERING
THE SKILLS
TO WIN

bizhub 601 és bizhub 751

Fekete-fehér termelők

bizhub 

The essentials of imaging



Ahol a mennyiség és a terhelhetőség számít

A gyors nyomtatási sebességnek köszönhetően a bizhub 601 és a bizhub 751 eszközök nemcsak termelékenyek, hanem teljes mértékben kielégítik a terjedelmes és szélsőséges nyomtatási és másolási igényeket. A kiváló papírkezelési tulajdonságaik és a sokoldalú befejezési műveleteik bőséges választéka révén válnak ezen multifunkciós eszközök a nagy mennyiségű dokumentumokat előállító irodák ideális berendezéseivé.

A bizhub 601/751 a Simitri[®] toner használatával garantálja a kitűnő nyomtatási minőséget, gazdaságos energiafelhasználás mellett. A Konica Minolta által kifejlesztett Simitri[®] polimerizált tonernek köszönhetően a fixálás alacsony hőmérsékleten zajlik, amelynek az eredménye az alacsony energia fogyasztás, valamint a környezettudatos működtetés.

A bizhub 601/751 multifunkciós eszközökkel kényelmesen és egyszerűen másolhat, nyomtathat, szkennelhet és akár faxolhat is. Az opciós Emperon[™] nyomtatásvezérlővel biztosított a berendezések hálózati kompatibilitása valamint a gépek egyszerű integrálása bármilyen IT környezetbe.

Központi eszközkezelés és felügyelet

- **PS Data Administrator** – Ezt az ingyenes szoftvert azért tervezték, hogy megkönnyítsék a Konica Minolta berendezéseivel végzett ügyviteli folyamatokat. Áttelepítés során gyorsabb lesz az MFP újregisztrálása, továbbá a felhasználó importálhatja a korábbi Konica Minolta modellek meglévő beállításait. A felhasználó beállíthat egyéb korlátokat, felhasználókra nézve, mint például ki mennyit nyomtathat és miben. A szoftver használatával egyszerre több készülék beállításain is változtathat.
- **PS Net Care Device Manger** – Az ingyenes szoftver a Konica Minolta multifunkciós eszközöket és a többi MFP-t egyetlen pontból irányítható hálózattá fogja össze. A felhasználó az eszközöket, valamint azok aktuális állapotát gyorsan ellenőrizheti, egyszerűen és gyorsan megváltoztathatja az aktuális beállításokat és a gépek konfigurációját.
- **Biztonság és hozzáférés szabályozás** – A felhasználó azonosítása többféle eljárással is történhet, kiemelve az IC kártya és biometrikus azonosítást. A berendezések teljes mértékben megfelelnek az ISO 15408 EAL3 előírásoknak.
- **Proaktív Távfelügyeleti rendszer (CSRC)** – Az automatikus távfelügyelettel csökkennek az üzemeltetési költségek és a leállások száma, míg a produktivitás és a berendezés élettartama növekszik, ezáltal biztosítjuk a nyomtatás folyamatosságát. Az automatikus kellékanyag megrendelésnek köszönhetően nem fordul elő, hogy a berendezés üres tonerrel álljon, ugyanis előre értesülünk a gép állapotáról, és időben kiszállítjuk a kellékanyagot. Továbbá szükség esetén a berendezés saját magának megrendeli a karbantartást/javítást. Szakképzett technikusaink pedig már a készülék javítására mennek ki Önhez, nem pedig a probléma felderítésére.
- **Testreszabott megoldások** – A bizhub open API technológiájának köszönhetően lehetővé válik a 3 gyártó által készített szoftverek egyszerű integrálása a berendezésekhez.


➔ Konfiguráció




bizhub 601
bizhub 751

Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások

Kiegészítők



Funkciók





KONICA MINOLTA



Műszaki tulajdonságok

Simitri



Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:
Elektrosztatikus lézer

Festékező rendszer:
Simitri® polimerizált gömbszemcsés, viasz-tartalmú festék

Másolási, nyomtatási sebesség A4:
601= max. 60 lap/perc
751= max. 75 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:
601= max. 35 lap/perc
751= max. 43 lap/perc

Első másolat A4:
601= 3,3 mp
751= 2,9 mp

Felmelegedési idő:
601= kb. 270 mp
751= kb. 300 mp

Másolási felbontás:
1 200 x 600 dpi

Féltónus:
256 szürkeárnyalat

Másolatszám:
1-9 999, megszakíthatósággal

Eredeti formátum:
A5-A3

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400%, (akár 0,1 %-os lépésekben)
Autozoom

Másolási funkciók:
Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képméretelés, próba másolat, munkavissza-hívás, összemásolás, bélyegzés

Nyomtatási tulajdonságok (opció)

Nyomtatási felbontás:
2 400 x 600 dpi

Processzor:
Celeron-M @ 1 GHz
32 BIT

Nyomtatási nyelv:
PCL 5e/6
PostScript 3

Támogatott operációs rendszerek:
Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA
32/64, Windows VISTA DPWS support,
Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/
2003 x64, Unix/Linux/Citrix

Nyomtatási funkciók:
Direkt nyomtatás TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *
PDF és kódolt PDF (opció) file-ok
Nyomtatás USB memóriából*, Mixmedia és
Mixplex, Munka program "Easy Set"
összemásolás, vízjel

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:
Max. 75 szkennelés/perc (300 dpi)
Max. 75 szkennelés/perc (600 dpi)

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési módok:
Hálózati TWAIN szkennelés*, e-Mail címre
szkennelés, FTP-re szkennelés, SMB-re
szkennelés, Boxba szkennelés*, DPWS szken-
nelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV
szkennelés

Fájl formátumok:
PDF, TIFF, XPS *, kódolt PDF

Szkennelési címjegyzék:
1 000 (2 000, opciós HDD-vel),
LDAP támogatás

Fax tulajdonságok (Opció)

Fax standard:
Super G3

Fax átviteli mód:
Analog, i-Fax *, IP-Fax *, SIP-Fax *

Fax felbontás:
Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

Kódolás:
MH, MR, MMR, JBIG

Modem sebesség:
Max. 33.6 Kbps

Fax címjegyzék:
1 000 (2 000 opciós HDD-vel)

Fax funkciók:
Polling, Time shift, PC-Fax
Bizalmas boxba vétel *
eMail-be vétel, FTP, SMB

Rendszer adatok

Rendszer memória:
1 GB

Merevlemez (opció):
80 GB

Interfész:
10-Base-T/100-Base-T/
1 000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (opció)

Automatikus eredeti lapadagoló:
Max. 100 lap, A5-A3+, 50-200 g/m²

Papír kapacitás:
Standard: 3 600 lap
Max.: 7 600 lap

Tálca 1:
500 lap, A5-A3, 60-200 g/m²

Tálca 2:
500 lap, A5-A3, 60-200 g/m²

Tálca 3:
1 500 lap, A4, 60-200 g/m²

Tálca 4:
1 000 lap, A4, 60-200 g/m²

Kézi adagoló:
100 lap, A6-A3+, 50-200 g/m²

Nagykazetta (Opció):
4 000 lap, A4, 60-200 g/m²

Nagykazetta (opció):
4 000 lap, A4-A3+, 60-200 g/m²

Papír kimeneti kapacitás:
Max.: 3 200 lap

Automatikus duplex:
A5-A3+
60-200 g/m²

Befejezési műveletek (opció):
Eltávolítás rendezés, csoportosítás, szortírozás,
tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés

Havi terhelhetőség:
601= Max. 300 000
751= Max. 300 000

Teljesítményigény:
220-240 V / 50/60Hz
Kevesebb, mint 2,0 KW

Méreték (szél. x mély. x mag. mm):
886 x 859 x 1 140

Tömeg:
Kb. 224 kg

Rendszer jellemzők

Biztonság:
ISO15408 EAL3

Költségfigyelés:
Max. 1000 költséghely (Compact flash card
által)
Active Directory támogatás
(felhasználó név + jelszó)
Felhasználói hozzáférés meghatározás
Biometrikus azonosítás (ujj érhálózat) (opció)
IC-kártya olvasó (opció)

Szoftverek:
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

* merevlemez szükséges (HD-510)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4. Tel: 06-40-200423 Fax: 464-9069
E-mail: info@konicaminolta.hu



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C554

bizhub C554

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 55 lap/perc színes

Funkcionalitás



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat

– USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Box-ból-Box-ba
- Újra nyomtatás

– Box-ból-USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér




Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Box-ba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me



Fax

- IP-Fax
- I-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas

Technológia

EMPERON	SIMITRI [®] HD TONER	IWS	OPEN API	IOPTION	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kiegészítők



Finishelési opciók

Sarok tűzés	2-pontos tűzés	2 pontos lyukasztás	4 pontos lyukasztás	Duplex	Mixplex/mixmedia	Lapbeszűrás	Levél hajítás	Kisfüzet készítés	Offszett szortírozás	Banner nyomtatás

Leírás

bizhub C554

55 lapos fekete-fehér és színes másolási nyomtatási sebesség, Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 slpa a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52 – 300 g/m² súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet

KH-102	Billentyűzettartó	Billentyűzettartó
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munka asztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálca	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-600	Wireless LAN	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjérhálózat azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
Kártyaolvasó		Különböző kártya technológiákhoz
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 300 lap
LU-204	Nagykapacitású tálca	A4-SRA3, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
LU-301	Nagykapacitású tálca	A4, 3 000 lap, 52-256 g/m ²

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD [®] polimerizált festék
Másolási sebesség A4:	max. 55 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Másolási sebesség A3:	max. 27 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Automatikus duplex A4:	max. 55 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Első másolat:	4,1/4,6 mp (fekete-fehér/színes)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 22 mp
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digitál art, munka memória, poszter mód, képi sméltés, összemáslás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:	PowerPC MP8536 @ 1,2 GHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemáslás, vízjel, másolatvédelem

PC-110	1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálca	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
OT-506	Kimeneti tálca	Papírkimenethez finisher nélkül
ZU-606	Z-hajtógató egység	Z hajtás, 2/4 pontos lyukasztás
FS-535	Tűzős finisher	100 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-512	Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfüzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-521	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
PI-505	Lapbeszűrő egység	Fedlap beszúrása
JS-602	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
FS-534	Tűzős finisher	500 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfüzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Web böngésző	Web böngésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 160 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Szkenelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési módok:	Hálózati TWAIN szkenelés, e-mail címre szkenelés, (Scan to Me), FTP szkenelés, SMB szkenelés, (Scan to Home) Box-ba szkenelés, WebDAV szkenelés, DPWS szkenelés, USB szkenelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkenelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkenelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIÓ)

Fax standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), IP fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-163 g/m ² R-ADF, Dualszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás:	Standard: 1 150 lap Max.: 3 650 lap
Papírkazetták:	Tálca1: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ² Tálca4: 3 000 lap, A4, 52-256 g/m ² Tálca5: 2 500 lap, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex:	S5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finishesési opciók:	Öszett, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv

Kimeneti kapacitás:	max. 3 200 lap (finisherrel) max. 250 lap (finisher nélkül)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 65 000 Max.: 150 000
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Max.: 2,0kW TEC: 3,17
Méret:	615 x 685 x 921mm (szél. x mély. x mag.)
Tömeg:	kb. 101 kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) IC kártyaolvasó (opcionális)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Benetton



CORTADO
Cloud Printing Ready



Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.


A kiazvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatáshoz a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C454

bizhub C454

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 45 lap/perc színes

Funkcionalitás



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat

– USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Box-ból-Box-ba
- Újra nyomtatás

– Box-ból-USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Box-ba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me




Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas



Technológia

EMPERON	SIMITRI®HD TONER	IWS	OPEN API	iOPTION	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kiegészítők



Finishelési opciók

Sarok tűzés	2-pontos tűzés	2 pontos lyukasztás	4 pontos lyukasztás	Duplex	Mixplex/mixmedia	Lapbeszúrás	Levél hajtás	Kisfüzet készítés	Offszett szortírozás	Banner nyomtatás

Leírás

bizhub C454

45 lapos fekete-fehér és színes másolási, nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 lap a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52 - 300 g/m² súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet

KH-102	Billentyűzettartó	Billentyűzettartó
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munka asztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálca	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-600	Wireless LAN	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjhálózati azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
Kártyaolvasó		Különböző kártya technológiákhoz
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 300 lap

LU-204	Nagy kapacitású adagoló	A4-SRA3, 2,500 lap, 52-256 g/m ²
LU-301	Nagy kapacitású adagoló	A4, 3,000 lap, 52-256 g/m ²
PC-110	1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálca	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
OT-506	Kimeneti tálca	Kimeneti tálca a finisher helyett
FS-534	Tűzős finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfüzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Web böngésző	Web böngésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festőkező:	Simitri HD [®] polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (fekete-fehér/színes)	max. 45 lap/perc max. 45 lap/perc
Másolási sebesség A3: (fekete-fehér/színes)	max. 22 lap/perc max. 22 lap/perc
Automatikus duplex A4: (fekete-fehér/színes)	max. 45 lap/perc max. 45 lap/perc
Első másolat: (fekete-fehér/színes)	4,6/5,5 mp
Felfűtési idő:	Körülbelül 25 mp ¹
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digitál art, munka memória, poszter mód, képismétlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:	PowerPC MP8536 @ 1.2 GHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
Támogatott operációs rendszerek:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem, indigómásolás

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített Fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Támogatott operációs rendszerek:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Machintosh 9.x/10.x,

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 160 lap/perc
Szkennelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok:	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkennelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkennelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram; Valós idejű előnézet

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard:	Super G3 (opcionális)
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), IP fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax fogadás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba másolás

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-163 g/m ² , Dualszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméret, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás (standard):	Standard: 1 150 lap Max.: 6 650 lap
Papírkazetták (opcionális):	Tálca (1): 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca (2): 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca (3): 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ² Papíradagoló (4): 3 000 lap, A4, 52-256 g/m ² Papíradagoló (5): 2 500 lap, A4-SRA3, 52-256g/m ²
Automatikus duplex:	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finishesési opciók:	Offszet, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv

Kimeneti kapacitás:	max. 250 lap (finisher nélkül)
Tűzési teljesítmény:	max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (209 g/m ² -ig)
Tűzési kapacitás:	max.: 1 000 lap
Levélhajtási teljesítmény:	3 lapig
Levélhajtási kapacitás:	max.: 30 lap (tálcáról); végtelen
Füzet készítési teljesítmény:	max.: 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (209 g/m ² -ig)
Füzet készítési kapacitás:	max.: 100 lap
Toner élettartam	Fekete: 27 500; CMY: 26 000
Képkalkotó egység élettartam:	Fekete: 130 000/600 000; CMY 95 000/600 000
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 65 000 Max.: 150 000
Teljesítményigény:	220-240 V / 50/60Hz Kevesebb, mint 2,0 kW TEC: 3,17
Méret:	615 x 685 x 921 mm (az alsó papíradagoló nélkül)
Tömeg:	kb. 101kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költség hely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) IC kártyaolvasó (opcionális)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Illesztőprogramok

1 A felmelegedési idő az üzemeltetési környezet és a használat függvényében változhat

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Brewmaster



CORTADO
Cloud Printing Ready



Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Konica Minolta Magyarország Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Tel.: 06-40-200-423
E-mail: konicaminolta@konicaminolta.hu



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C364

bizhub C364

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 36 lap/perc színes

Funkcionalitás



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat

- USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Box-ból-Box-ba
- Újra nyomtatás

- Box-ból-USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Box-ba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me




Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas



Technológia

EMPERON	SIMITRI [®] HD TONER	IWS	OPEN API	IOPTION	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kiegészítők



Finishelési opciók

Sarok tűzés	2-pontos tűzés	2 pontos lyukasztás	4 pontos lyukasztás	Duplex	Mixplex/mixmedia	Lapbeszúrás	Levél hajtás	Kisfüzet készítés	Offszett szortírozás	Banner nyomtatás

Leírás

bizhub C364

36 lapos fekete-fehér és színes másolási, nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 lap a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52 – 300 g/m² súlyú papír, 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet

KH-102	Billentyűzet	Billentyűzet
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munka asztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálca	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-600	Wireless LAN	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjérfelismerő azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
Kártyaolvasó		Különböző kártya technológiákhoz
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 300 lap

PC-110	1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálca	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
FS-534	Tűzős finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfűzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Web böngésző	Web böngésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet
OC-511	EREDETI TETŐ	Tető az automatikus eredeti lapadagoló helyett
DF-624	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Automatikus lapadagolás 100 lapig
DF-701	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Dualszkenner automatikus lapadagolás max. 100 lapig

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Símitri HD [®] polimerizált festék
Másolási sebesség A4:	max. 36 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Másolási sebesség A3:	max. 18 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Automatikus duplex A4:	max. 36 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Első másolat:	5,3/6,9 mp (fekete-fehér/színes)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 20 mp
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfűzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képismétlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:	PowerPC MP8536 @ 1GHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 160 lap/perc
Szkennelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok:	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkennelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkennelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIÓ)

Fax standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), iP fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/ SMB/Fax), fiókból-fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m ² R-ADF, Dualszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás:	Standard: 1 150 lap Max.: 3 650 lap
Papírkazetták:	Tálca1: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex:	S5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finshelési opciók:	Ofszett, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajítás, levél hajítás, kiskönyv
Kimeneti kapacitás:	max. 3 200 lap

Kimeneti kapacitás:	max. 250 lap (finisher nélkül)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 40 000 Max.: 125 000
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Max.: 1,58 kW TEC: 2,50
Méret:	615 x 685 x 779 mm (szél. x mély. x mag.)
Tömeg:	kb. 85kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érzékelő) (opcionális) IC kártyaolvasó (opcionális)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Business

CORTADO
Cloud Printing Ready



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármint módosításához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere



KONICA MINOLTA

bizhub 364e

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 36 lap/perc fekete-fehér

✓ Funkcionalitás



Másolás

– Fekete-fehér



Nyomtatás

– Fekete-fehér
– PCL/PS
– Helyi/hálózati
– USB



Szkennelés

– Színes
– Fekete-fehér
– E-mail címre
– Saját címre
– SMB-re

– Home-ba
– FTP-re
– Felh. fiókba
– USB-re
– WebDAV-ra

– DPWS-re
– TWAIN hálózati



Faxolás

– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Felhasználói fiók


– Újranyomtatás
– Elosztás
– Megosztás
– Fiókból fiókba
– Fiókból USB-re



Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, <i>egyedi</i> funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeknek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS – testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

Kiegészítők



Finiselő opciók



Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub 364e	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 36 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS és OOXML támogatással. 500+500 lapos papírkapacitás és 150 lapos kézitálca. Papírtámogatás A6-SRA3 méret, 52-300 g/m ² lapsúly között, valamint 1,2m banner papír. 2GB memória, 250GB merevlemez és Gigabit hálózati vezérlő.
DF-624 Automatikus eredeti lapadagoló	Automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti
DF-701 Automatikus eredeti lapadagoló	Duáliszen automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti
OC-511 Eredeti tető	Lapadagoló helyett
PC-110 1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210 2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410 Nagykapacitású tálcá	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510 Gépasztal	Optimális magasságot biztosít, valamint tárolóként szolgál nyomathordozók és egyéb anyagok számára
FS-533 Beépített finiser	50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás
PK-519 Lyukasztó kit	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
FS-533-hoz	
FS-534 Tűzős finiser	50 lapos tűzés, 3 300 lap max. kimeneti kapacitás
FS-534SD Kísfűzet finiser	50 lapos tűzős finiser, 20 lapos kísfűzet finiser, 2 300 lap max. kimeneti kapacitás
PK-520 Lyukasztó kit	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
FS-534/SD-hez	
JS-506 Munkaszeparátor	Fax és egyéb kimeneti anyagok szétválogatása
KP-101 Numerikus bill.	Az érintőkijelző használata helyett

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	2 048 MB (standard)
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Interfész	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Hálózati keret	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m ²
Nyomtatható papírméret	ADF vagy duáliszen lapadagoló elérhető
Nyomtatható papírméret	A6-SRA3, egyedi papírméret; banner papír max. 1 200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly	52-300 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 1150 lap Max. 3650 lap
Tálca 1	500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
Tálca 2	500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tálca 3 (opcionális)	500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
Tálca 4 (opcionális)	2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
Nagykapacitású papírtálca (opcionális)	2 500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Kéztálca	150 lap, A6-SRA3, egyedi méretek, banner, 60-300 g/m ²
Automatikus duplexelő	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finiselési módok (opcionális)	Ofszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó-beillesztés; félbehajtás; levélhajtás; kísfűzet
Kimeneti kapacitás (finisherrel)	Max. 3 300 lap
Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)	Max. 250 lap
Tűzés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max. 209 g/m ²)
Kimeneti tűzési kapacitás	Max. 1 000 lap
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtási kapacitás	Max. 30 lap (tálca); végtelen
Kísfűzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m ²)
Kísfűzet kimeneti kapacitás	Max. 100 lap (tálca); végtelen
Másolási/nyomtatási volumen (havi)	Max. 1: 48 000 oldal
Toner élettartam	28 800 oldal
Képkötő egység élettartam	120 000 oldal/600 000 oldal (Dob/Developer)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; Kevesebb, mint 1,58 kW (rendszer)
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	615 x 685 x 779 mm (kivéve az ADF-et és alsó papírtálcát)
Rendszer súly	Kb. 76,5 kg

WT-506 Munkasztal	Azonosító eszköz elhelyezésére
FK-511 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionálítás
KH-102 Billentyűzettartó	USB billentyűzet elhelyezésére
EK-606 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatására
EK-607 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatására, Bluetooth
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus támogatása
MK-735 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
SC-508 Biztonsági kit	Másolásvédelem funkció
BT-C1e Kéztálca	Többoldalas banner papírokhoz, speciális papírokhoz
LK-101 Web browser	Web böngésző és képi panel
LK-102 PDF enhancements	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105 OCR text recognition	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészletek nyomtatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészletek nyomtatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	Natív OCR A és B betűkészletek nyomtatása
LK-110 Dokumentum formátum konvertáló csomag	Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
UK-204 i-Option memóriabővítés	Memóriabővítés az i-Option kiegészítők számára
UK-208 WLAN Android panelhez	Alternatív panelhez Android platformon
UK-209 DS kártya Android panelhez	Alternatív panelhez Android platformon
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózati adapter	Vezetéknélküli hálózati adapter

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
Toner rendszer	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomtatási sebesség A4	Max. 36 lap/perc
Másolási/nyomtatási sebesség A3	Max. 18 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 36 lap/perc
Első másolat	5,3 másodperc
Felfűtési idő	Kb. 20 másodperc ²
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1 – 9999
Eredeti mérete	A5 – A3
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Fejezet; fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képméretelés, átfedés (opcionális), bélyegzés, másolás védelem

¹ A megadott maximális másolási/nyomtatási volumen egy éven keresztül történő rendszeres átlépése esetén karbantartás végrehajtása szükséges

² A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1,200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Nyomatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatás, direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemáslás funkciók, „Easy Set”, vízjel, másolatvédelem

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (opcionális lapadagolóval) (fekete-fehér/színes)	Max. 160 kép/perc
Szkenelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési módok	Szkenelés e-mail címre (Scan-to-Me) Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home) Szkenelés FTP-re Szkenelés felhasználói fiókba Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-ra Szkenelés DPWS-re Hálózati TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereshető PPTX (opcionális); kereshető DOCX/XLSX (opcionális)
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkenelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idej/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analog i-Fax Színes i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Max. eltárolható dokumentumok	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus Személyes (jelszavas azonosítás) Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiók típusok	Biztonságos nyomtatás Titkosított PDF nyomtatás Fax fogadás Fax polling
Felhasználói fiók funkcionális	Ismétlés; kombinálás Letöltés Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax) Másolás fiókból fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	ISO 15408 EAL3, IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3 és TLS1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás (8 standard típus), Merevlemez adattitkosítás (AES 128), Memória adatok automatikus törlése, Bizalmas fax továbbítás, Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés	1000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opció) ID kártyaolvasó (opció)
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Bromars



SAP Printer Vendor Solution





KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C284

bizhub C284

✧ A3-as multifunkciós berendezés

✧ 28 lap/perc színes

Funkcionalitás



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat

- USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Box-ból-Box-ba
- Újra nyomtatás

- Box-ból-USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér




Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Box-ba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me



Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas

Technológia



Kiegészítők



Finishelési opciók



Leírás

bizhub C284

28 lapos fekete-fehér és színes másolási nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 slpa a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52 - 300 g/m² súlyú papír, 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet

KH-102	Billentyűzettartó	Billentyűzettartó
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munka asztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálca	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-600	Wireless LAN	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjérhálózat azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
Kártyaolvasó		
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 300 lap

PC-110	1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálca	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
FS-534	Tűzős finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtogató egység	Kisfüzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Web böngésző	Web böngésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet
OC-511	EREDETI TETŐ	Tető az automatikus eredeti lapadagoló helyett
DF-624	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Automatikus lapadagolás 100 lapig
DF-701	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Dualszkenner automatikus lapadagolás max. 100 lapig

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátrító szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD [®] polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (fekete-fehér/színes)	max. 28 lap/perc max. 28 lap/perc
Másolási sebesség A3: (fekete-fehér/színes)	max. 14 lap/perc max. 14 lap/perc
Automatikus duplex A4: (fekete-fehér/színes)	max. 28 lap/perc max. 28 lap/perc
Első másolat: (fekete-fehér/színes)	5,9/7,7 mp
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 20 mp
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képismétlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:	PowerPC MP8536 @ 1GHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség: (fekete-fehér/színes)	Színes/Egyszínű: max. 160 lap/perc
Szkenelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési módok:	Hálózati TWAIN szkenelés, e-mail címre szkenelés, (Scan to Me), FTP szkenelés, SMB szkenelés, (Scan to Home) Box-ba szkenelés, WebDAV szkenelés, DPWS szkenelés, USB szkenelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkenelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkenelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIÓ)

Fax standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), iP fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m ² R-ADF, Dualszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás:	Standard: 1 150 lap Max.: 3 650 lap
Papírkazetták:	Tálca1: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex:	S5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finiselési opciók:	Ófzett, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv
Kimeneti kapacitás:	max. 3 200 lap

Kimeneti kapacitás:	max. 250 lap (finisher nélkül)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 30 000 Max.: 100 000
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Max.: 1,58 kW TEC: 2,04
Méret:	615 x 685 x 779 mm
(szél. x mély. x mag.)	
Tömeg:	kb. 85kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Máslatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költség hely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) IC kártyaolvasó (opcionális)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Beams

CORTADO
Cloud Printing Ready



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.


Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

✓ Színes A4-es multifunkciós berendezés

✓ Max. 33 lap/perc

Funkcionalitás



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Nyomtatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- SMB-be
- FTP-re

- HDD-re
- USB-re
- WebDAV-ra
- TWAIN hálózatra



Faxolás

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- I-Fax




Giving Shape to Ideas



Technológiák

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
SimiTri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS – testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✗

Kiegészítők



Finiselési opciók



Saroktűzés
(külső
egységgel)



Duplex

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub C3350	Színes A4-es multifunkciós berendezés 33 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL, PostScript és XPS támogatással. 550 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálca. Automatikus duplex lapadagoló, 1 GB memória, 320 GB merevlemez és Gigabit Ethernet.
PF-P13 Papírkazetta	A4, 500 lap, 60–90 g/m ²
DK-P03 Gépasztal	Tárhely a papírok és egyéb kellékek számára
FS-P03 Külső tűző egység	20 lapos saroktüzés
KP-101 Numerikus billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett

WT-P02 Munkaasztal	Külső tűző vagy egyéb tárgyak elhelyezésére
FK-512 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionális
MK-738 Fax beépítő egység	Telepítőkészlet a fax-kártya számára
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus támogatása
MK-P02 Beépítő egység	Telepítőkészlet a kártyaolvasó számára
LK-106 Vonalkód betűk.	Natív vonalkód nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűk.	Natív Unicode betűkészletek nyomtatása
LK-108 OCR A és B betűk.	OCR A és B betűkészletek nyomtatása
LK-111 ThinPrint® kliens	Adatfolyam tömörítése a hálózati terhelés csökkentése érdekében
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	1 GB (standard)
Rendszer merevlemez	320 GB (standard)
Interfész	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Hálózati frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus lapadagoló	Max. 50 eredeti; A5–A4; 50–128 g/m ² ; visszafordító automatikus lapadagoló (RADF)
Nyomtatható papírméret	A6–A4, egyedi lapméretek
Nyomtatható papírsúly	60–210 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 650 lap Max. 1,650 lap
Tálca 1	550 lap, A6–A4, 60–210 g/m ²
Tálca 2 (opcionális)	500 lap, A4, 60–90 g/m ²
Tálca 3 (opcionális)	500 lap, A4, 60–90 g/m ²
Kézitálca	100 lap, A6–A4, egyedi méretek, 60–210 g/m ²
Automatikus duplexelő	A4; 60–210 g/m ²
Finiselési módok (opcionális)	Tűzés (külső eszközzel)
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap
Tűzés (opcionális)	Max. 20 lap (külső tűző egységgel)
Toner élettartam	CMYK: 10,000 oldal
Képfalkodó egység élettartam	CMYK: 50,000 oldal
Energiaszükséglet	220–240 V/50/60 Hz, kevesebb, mint 1,7 kW
Méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	555 x 584 x 603 mm
Súly	Kb. 47,5 kg

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
Toner típusa	SimiTri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 lap/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 lap/perc
Első másolat (fekete-fehér/színes)	9,0 másodperc
Felfűtési idő	Kb. 30 másodperc ¹
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–999
Eredeti mérete	Max. A4
Nagyítás	25–400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Elektronikus szortírozás, multi-job, képbeállítások (kontraszt, élesség, telítettség), biztonsági másolat, megszakítás mód, színes mód, szeparált szkennelés, szortírozás/csoportosítás, kombinálás, eredeti kiválasztása, ID kártyamásolat, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben.

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	600 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi (csökkentett sebesség mellett)
Lapleíró nyelvek	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later Linux
Nyomatató betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	TIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) direkt nyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up, poszternyomtatás, kifestet oldal sorrend meghatározás, vízjel

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 35 eredeti/perc
Szkenelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Szkenelési módok	E-mail címre SMB-re FTP-re HDD-re USB-re WebDAV-ra Hálózati TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompakt PDF; XPS
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkenelési funkciók	Max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (optional)
Fax átvitel	Analóg i-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Időzítés; PC-Fax; fax továbbítás; max. 400 munkaprogram

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	ISO 15408 EAL3; IP szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 and TLS1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; felh. azonosítás; biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standard típus); merevlemez titkosítás, másolásvédelem (nyomtatás)
Költségfelügyelet	Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás, kártyás azonosítás (opcionális)
Szoftverek	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomimicry





KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



**EXPECT
IMPACT**

bizhub 20

The black & white A4 allrounder

Office system bizhub 20

bizhub 20, office system




Compact with multiple talents

While corporate environments need productive output stations in central locations, fast and flexible allrounders that can operate right next to where the work is done are just as important. The bizhub 20 is just right for this purpose. It combines a compact, lightweight construction with a fast black & white output speed and full network functionality. Print, copy, colour scan and fax capabilities make it an ideal A4 all-in-one for desktop use in corporate offices and perfectly complement higher-volume A3 devices.

- With 30 b/w A4 pages per minute as well as standard PCL and PostScript capabilities, the bizhub 20 prints and copies any every-day document and communication quickly and conveniently. Its standard duplex feature makes it perfect to copy documents like sales literature or training materials, while the fax functionality allows instant forwarding of e.g. purchase orders or price lists. Colour scanning is a real highlight on the bizhub 20, as this facilitates the input of all types of coloured communication for digital processing in the PC.
- The bizhub 20 impresses with easy handling and flexible media processing: Its 300-sheet standard paper capacity from one 250-sheet paper tray plus 50-sheet multipurpose tray can be extended with an optional 250-sheet tray, while the standard

Automatic Document Feeder processes 50 originals from the stack. High-capacity consumables save time, as they make interruptions to exchange e.g. toner a very rare occurrence.

- User authentication makes it easy to restrict general access to certain functions, e.g. PC print, USB direct print, copy, fax or scan. With individual restrictions, users can access specific features only after entering their personal password.
- Certified with both Energy Star and Blue Angel, the bizhub 20 is obviously also an excellent choice for anyone with environmental concerns. The eco labels testify to this product's low energy consumption, quiet operation and suitability for indoor operation with minimal impact on air quality.



→ Fast & flexible printer

The bizhub 20 brings fast and flexible printing right to the workplace. With 1,200 x 1,200 dpi resolution print quality is high, while the short first print time of only 8.5 seconds reduces waiting for prints to a minimum. Standard duplex printing is supported just as brochure, n-up and watermark printing. This is helpful to protect confidential information from being copied but also to avoid distributing draft documents where information has not yet been finalised. Printing flexibility is further enhanced with USB direct print and secure printing, which requires password entry directly at the bizhub 20 before prints are released.

→ Productive black & white copier

Having a fast copier available right next to one's place of work streamlines typical office jobs and makes users much more productive. With a speed of 30 A4 copies per minute, the bizhub 20 is the ideal choice to support and enhance such productivity further. Thanks to its standard duplex Automatic Document Feeder, copying multi-page documents is fully automatic and takes even less time.


→ Efficient colour scanner

Although a black & white multifunctional, the bizhub 20 offers colour scanning. Colour originals such as photos, graphics or illustrations can easily be scanned, edited in the PC and distributed by email or printed in colour on the central departmental system. Via the Automatic Document Feeder scanning is fast and efficient; multi-page as well as double-sided documents are scanned in an instant. Scan-to-Email, -FTP, -SMB and -USB make operation user-friendly and convenient, improve workflows and enhance the overall productivity of employees that can now scan without any loss of time right at their place of work.

→ Convenient fax

The fax functionality is also standard on bizhub 20 and for example allows transmitting a document created on the PC as a fax without printing it first. Fax communication is completely reliable; at times where the PC is turned off, such as at night or during the weekend, faxes are received nevertheless and are stored in the bizhub 20.

→ Configurations



Key features	Key benefits
Multifunctional allrounder: print, copy, scan and fax in a single device	Virtually any office job can be processed right at the workplace, enhancing workflow efficiency
Small, compact and light-weight	Easy integration anywhere; ideal for use next to the individual workplace
Enhanced scanning with Scan-to-Email, -FTP, -SMB & -USB	Ensures user-friendly and convenient operation, streamlines workflows and improves overall productivity

bizhub 20



KONICA MINOLTA



SAP Printer Vendor Solution

Technical specifications

Copier specifications

Copying process

Electrophotographic laser

Copy speed A4

Up to 30 cpm

1st copy time

10.5 seconds

Warm-up time

Approx. 18 seconds

Copied resolution

Max.: 1,200 x 600 dpi

Gradation

256 gradations

Multi-copy

1–99

Original format

Max. A4

Magnification

25–400% in 1% steps

Copied functions

Duplex copy; 2in1; 4in1

Printer specifications

Print speed A4

Up to 30 ppm

Print resolution

Max.: 1,200 x 1,200 dpi

1st print time

8.5 seconds or less

Controller CPU

300 MHz

Page description languages

PostScript 3

PCL6

Operating systems

Windows 2000

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows 7 (32/64)

Macintosh OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6

Printer fonts

66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts;

66 PostScript compatible fonts

Print functions

Watermark; N-up; poster; booklet page order

Scanner specifications

Scan speed

Monochrome: Up to 20 opm

Colour: Up to 8 opm

Scan resolution

Max.: 2,400 x 600 dpi

Scan modes

Network TWAIN scan

WIA scan

Scan-to-Email

Scan-to-USB

Scan-to-FTP

Scan-to-SMB

USB direct interface

USB direct print; Scan-to-USB

File formats: PDF (vs 1.7); XPS; JPEG; TIFF

Fax specifications

Fax standard

Super G3

Fax transmission

Analogue; PC-Fax

Fax compression

MH; MR; MMR; JBIG

Fax modem

Up to 33.6 Kbps

Speed dial

Up to 300 speed locations

Group dial

Up to 40 groups

System specifications

System memory

Standard: 64 MB

Max.: 576 MB

Interface

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284

Network protocols

TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP;

HTTP/HTTPS

Automatic document feeder

Up to 50 originals; 64–90 gsm

Printable paper size

A6–A4; customised paper sizes

Printable paper weight

60–163 gsm

Paper input capacity

Standard: 300 sheets

Max.: 550 sheets

Tray 1

250 sheets; A6–A4; 60–105 gsm

Tray 2 (optional)

250 sheet; A5–A4; 60–105 gsm

Manual bypass

50 sheets; A6–A4; 60–163 gsm;

custom (69.8–216 x 116–406.4 mm)

Automatic duplexing

A4; 60–105 gsm

Output capacity

150 sheets (face down)

1 sheet (face up)

Copied/print volume (monthly)

Average 1,200 pages

Toner lifetime

Yield up to 8,000 pages (ISO19752 compliant)

Drum lifetime

Yield up to 25,000 pages

Power consumption

Max. 930 W

Printing 675 W

Stand-by 85 W

Sleep mode 18 W

System dimensions (W x D x H)

531 x 451 x 475 mm

System weight

17.3 kg (without consumables)

18.6 kg (with consumables)

System features

Security

Secure function lock (copy; print; scan; fax and/or USB direct print restriction); secure print; IP filtering (IPv4); NTLMv3 authentication (MD5) for MIB; SSL protocol; SNMPv3

Software

PageScope NetCare

¹ All specifications relating to paper capacity refer to A4-size paper of 80 gsm quality.

² All specifications relating to scanning, copying or printing speeds refer to A4-size paper that is scanned, copied or printed crosswise in multipage, simplex mode.

³ The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications, network protocols as well as network and system configurations.

⁴ The stated life expectancy of each consumable is based on specific operating conditions such as page coverage for a particular page size. The actual consumables life will vary depending on the use and other printing variables including page coverage, page size, media type, continuous or intermittent printing, ambient temperature and humidity.

⁵ Some of the product illustrations contain optional accessories.

⁶ Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing, and are subject to change without notice.

⁷ Konica Minolta does not warrant that any prices or specifications mentioned will be error-free.

⁸ Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks, of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

⁹ SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries.

¹⁰ All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

¹¹ For extra information, go to www.konicaminolta.eu

Your Konica Minolta Business Solutions Partner:



Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
 Europaallee 17
 30855 Langenhagen • Germany
 Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
 Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu